



Description

Le poste avertisseur NC-103 est l'accessoire idéal pour la solution d'appel infirmier avancée MiCare. Un dispositif sans fil entièrement autonome pouvant être installé partout dans l'établissement, le NC-103 est muni de deux piles AA standards remplaçables par l'utilisateur pour assurer une plus longue durée de vie des piles.

La conception élégante respecte les mêmes lignes que l'unité pour patients NC-2000 et comprend 3 boutons, un cordon et une entrée à l'arrière. Il est muni d'un bouton d'urgence principal facile à identifier, d'un cordon pouvant être nettoyé pour éliminer les germes qui ne s'entremêlera pas et restera toujours droit. Il comprend également deux autres boutons pour les demandes d'aide du personnel et d'entretien de la chambre. Deux blocs de jonction derrière l'unité offrent une entrée supplémentaire pour le contact de porte et les détecteurs d'inondation dans les zones de la salle de bain.

Il s'installe facilement dans une boîte de prise simple en PVC et comprend un boulon de blocage pour fixer le dispositif en place après l'installation. Fixer la plaque de montage d'abord, puis enclencher en place.

Caractéristiques

- Conception ergonomique élégante.
- 3 boutons, cordon et entrée supplémentaire offrant de nombreuses options de configuration.
- Longue durée de vie de piles avec 2 piles AA standards.
- Les piles sont simples à remplacer par le personnel de maintenance.
- Indicateur de piles faibles acheminant des rapports spéciaux au personnel de maintenance et leur propre liste de vérification électronique d'entretien complet.
- Plastique de catégorie médicale pouvant être essuyé pour éliminer les germes.
- Installation partout dans l'établissement.
- Rythmes cardiaques entièrement supervisés par la centrale assurant un fonctionnement jour et nuit, tous les jours.
- Voyant DEL.
- Indicateur sonore.
- Fonction d'annulation à la source.

Caractéristiques techniques

Normes :	UL 1069, 2560, CSA 22.2 #205, FCC Partie 15, Classe « B », CS-03
Options d'alimentation :	Puissance d'entrée : <ul style="list-style-type: none">• (3,0 V) 2 piles AA, 1,5 V• Courant nominal de 35 mA
Caractéristiques sans fil :	Fréquence : 2,4 Ghz Type de réseau : réseau maillé sans fil 802.15.4 Plage : 75 pieds
Caractéristiques physiques :	Plaque : Lexan 221R Force d'impact : 260 pi-lb/po2 Couleur : blanc cassé Poids : 4 oz (113 g) Dimensions : 5,1 po H x 3,5 po L x 0,8 po P Prise simple standard, boîte d'encastrement sur cadre en PVC de 2,5 po requise Température de fonctionnement : de 0 °C à +50 °C
Spécifications de fonctionnement d'entrée :	Paire de contacts sous pression, tension fournie de 3,6 V maximum Courant nominal de 1,4 mA (boucle externe fermée) et maximum absolu de 5 mA Respecter les spécifications du fabricant pour tout équipement ou câblage connexe.

Renseignements de commande

Model	Description
NC-103	Poste avertisseur

N'EST PAS DESTINÉ AUX FINS D'INSTALLATION.

 **Mircom**TM
Canada
25 Interchange Way
Vaughan, Ontario L4K 5W3
Téléphone : (905) 660-4655
Télécopieur : (905) 660-4113

États-Unis
4575 Witmer Industrial Estates
Niagara Falls, NY 14305
Sans frais : (888) 660-4655
Télécopieur sans frais : (888) 660-4113

Distribué par :

